

浙江惠松制药有限公司

复合袋、铝箔袋招标公告

我公司拟招标采购生产用复合袋、铝箔袋，择优选用供应商，公告如下：

一、招标采购物料一览表

序号	名称	规格（长 X 宽，mm）	年用量（个）	材 质	备 注
1	复合袋	370X530，10 丝	75000	KNY/SPE	
2	铝箔袋	400X530，12 丝	75000	PET/AL/NY/SPE	
3	复合袋	620X430，10 丝	6000	KNY/SPE	
4	铝箔袋	650X450，12 丝	6000	PET/AL/NY/SPE	
5	复合袋	110X180，8 丝	20000	KNY/SPE	样品包装、寄样、留样用
6	铝箔袋	135X210，8 丝	20000	PET/AL/NY/SPE	样品包装、寄样、留样用
7	聚乙烯薄膜袋	450X400，8 丝	2800		
8	铝箔袋	450X420，10 丝	2800	PET/AL/NY/SPE	
9	复合袋	260X400，8 丝	2000	KNY/SPE	
10	铝箔袋	275X400，10 丝	2000	PET/AL/NY/SPE	

二、质量要求

1、复合袋、铝箔袋不得使用回收料进行生产，且微生物须满足：

- ① 细菌总数要求 $<1000\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ；
- ② 霉菌酵母菌 $<100\text{cfu}/\text{cm}^2$ ；
- ③ 致病菌不得检出。

2、每批次能提供检验报告单，每个规格每年提供第三方检测报告单。

3、袋子内、外表面应平整、光滑、无黑点及其他可见异物。袋子封口应牢固、封痕纹条清晰、美观且平整。

4、袋子边角应剪切平整、光滑，部分规格袋子四角切成圆弧状（具体规格订货时指定）。

5、所有切口不能有切边或切角残留，切口须平整，不能有毛边或毛刺出现。

6、袋子厚度应控制在规定厚度的 $\pm 5\%$ 以内，避免出现单面及双面厚薄不一的情况；其他指标应符合《食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋》（GB/T 28118）的标准要求。

7、关于外包装：①需有固定纸箱包装，包装上列明产品相关信息；

②纸箱内需套薄膜袋，防止产品运输及存储过程中外来异物进入袋内。

三、投标方须知

1、投标书应备正本一份，副本两份。标书内容包括：

